

coulissants standard régате 20

Coulissant gamme standard : **régате 20**

Définition :

Régате 20 est composé d'un système de profils aluminium et accessoires permettant la réalisation de fenêtres ou portes fenêtres à 2, 3 ou 4 vantaux à ouvrants coulissants par translation rectiligne et guidage en traverse basse par galets.

Le procédé d'assemblage des dormants se fait par coupes à 45°, réalisé par sertissage ou vissage sur équerres aluminium. Les 2 méthodes sont complétées d'un collage des équerres dans les parties tubulaires des profils et d'une étanchéité de la coupe. Pour les ouvrants, leurs assemblages à coupe droite sont réalisés par emboîtement et vissage sur alvéoïsis agrémenté d'une étanchéité de la coupe.

Avantages :

Dispositif de clippage 3 points assurant une adaptation optimale aux différentes situations de pose :

En applique, en tableau, sur tapée d'isolation, en composition dans des ensembles menuisés etc. Dormant avec recueil d'eau incorporé.

Rail inox ou aluminium.

Esthétisme s'intégrant parfaitement aux constructions actuelles et anciennes.

Utilisation : Neuf / Rénovation

Rapport d'essais : **régате 20**

Essais réalisés sur	Porte-fenêtre coulissante à 2 vantaux
Dimensions hors-tout	1,80 x 2,20 (b x h)
Classification	<ul style="list-style-type: none"> • Perméabilité à l'air • Perméabilité à l'eau • Perméabilité au vent • Classe A*3 • Classe E*7B • Classe V*B5

REGATE 20

